产品型号 Model Number	WL-4GE50-1
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	50

产品型号 Model Number	WL-4GE157
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	157

产品型号 Model Number	WL-4GE171
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	171

产品型号 Model Number	WL-4GE144
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	144

产品型号 Model Number	WL-4GE196
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	196

产品型号 Model Number	WL-4GE222
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	222

产品型号 Model Number	WL-4GE235
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3.5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	235

产品型号 Model Number	WL-4GE242
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3.5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	242

产品型号 Model Number	WL-4GE91-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	31*91

产品型号 Model Number	WL-4GE228-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	60*228

产品型号 Model Number	WL-4GE225-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	31*225

产品型号 Model Number	WL-4GE318-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence(Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	29*318

产品型号 Model Number	WL-4GE88-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	29*88

产品型号 Model Number	WL-4GE470-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	7
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	62*470

产品型号 Model Number	WL-4GE560-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	7
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	62*560

产品型号 Model Number	WL-4GE16090-500
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	N Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	160*90

产品型号 Model Number	WL-4GE11521-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	115*21

产品型号 Model Number	WL-4GE11522-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	115*22

产品型号 Model Number	WL-4GE80-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	80

产品型号 Model Number	WL-4GE4615-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	46*15

产品型号 Model Number	WL-4GE4850-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	48*50

产品型号 Model Number	WL-4GE7545-3000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	75*45

产品型号 Model Number	WL-4GE32300
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	N Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	32*300

产品型号 Model Number	WL-4GE752000
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	8
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	N Female or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	75*2000

产品型号 Model Number	WL-4GF298-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	29*8/FPC



产品型号 Model Number	WL-4GF4515-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	2.5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	45*15/FPC

产品型号 Model Number	WL-4GF5223-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	52*23/FPC

产品型号 Model Number	WL-4GE608-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	60*8/FPC

产品型号 Model Number	WL-4GFB021-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	80*21/FPC

产品型号 Model Number	WL-4GFM613-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	66*13/PCB



产品型号 Model Number	WL-4GFM4015-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	40*15/PCB

产品型号 Model Number	WL-4GFP755-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	75*5/PCB

产品型号 Model Number	WL-4GP7015-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	70*15/PCB

产品型号 Model Number	WL-4GP9514-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3.5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	95*14/PCB

产品型号 Model Number	WL-4GP10515-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	3.5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	105*15/PCB

产品型号 Model Number	WL-4GP11214-100
频率 Frequency Range (MHz)	698-960/1710-2700
增益 Gain (dBi)	4
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R. (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	112*14/PCB