产品型号 Model Number	WL-GSME50-2
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	50

产品型号 Model Number	WL-GSME50-3
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	50

产品型号 Model Number	WL-GSME80
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	80

产品型号 Model Number	WL-GSME108
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	108

产品型号 Model Number	WL-GSME157
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	157

产品型号 Model Number	WL-GSME195
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	195

产品型号 Model Number	WL-GSME201
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	201

产品型号 Model Number	WL-GSME88-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	30*88

产品型号 Model Number	WL-GSME91-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	31*91

产品型号 Model Number	WL-GSME111-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	29*111

产品型号 Model Number	WL-GSME275-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	29*275

产品型号 Model Number	WL-GSME318-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	29*318

产品型号 Model Number	WL-GSME470-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	7
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	62*470



产品型号 Model Number	WL-GSME9518-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	95*18

产品型号 Model Number	WL-GSME11522-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	115*22

产品型号 Model Number	WL-GSMEXD-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	N Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	160*90

产品型号 Model Number	WL-868T7-1
频率 Frequency Range (MHz)	868
增益 Gain (dBi)	1
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
材质Texture	Nickel-plated/Gold-plated copper
产品尺寸 Dimensions (mm)	17

产品型号 Model Number	WL-GSMD4
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	1.5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
材质Texture	Gold-plated copper
产品尺寸 Dimensions (mm)	24

产品型号 Model Number	WL-GSMD8
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	1.5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
材质Texture	Gold-plated copper
产品尺寸 Dimensions (mm)	28

产品型号 Model Number	WL-GSMF8021-100
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	80*21/FPC

产品型号 Model Number	WL-GSMF298-100
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	29*8/FPC

产品型号 Model Number	WL-GSMF345-100
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type (Ω)	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	34*5/FPC

产品型号 Model Number	WL-GSMF645-40
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	64*5/FPC

产品型号 Model Number	WL-GSMF4015-100
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	40*15/FPC

产品型号 Model Number	WL-GSMP5429-100
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	2.5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	54*29/PCB



产品型号 Model Number	WL-GSMP317-100
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	31*7/PCB

产品型号 Model Number	WL-GSMP6613-100
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	66*13/PCB

产品型号 Model Number	WL-GSMP7015-100
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	70*15/PCB

产品型号 Model Number	WL-GSMP9514-100
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3.5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/ IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	95*14/PCB

产品型号 Model Number	WL-GSME80-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	80



产品型号 Model Number	WL-GSME4615-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	46*15

产品型号 Model Number	WL-GSME4850-3000
频率 Frequency Range (MHz)	900/1800/2100
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	48*50