产品型号 Model Number	WL-GPSBD64515-3000A
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	46*15

产品型号 Model Number	WL-GPSBD64850-3000A
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	48*50

产品型号 Model Number	WL-GPSBDE7545-3000A
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	75*45



产品型号 Model Number	WL-GPSBDE6438-3000A
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	45*38

产品型号 Model Number	WL-GPSBD64538-3000F
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	Fakra or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	45*38

产品型号 Model Number	WL-GPSBD64835-3000A
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	48.5*36.5

产品型号 Model Number	WL-GPSBDE4836-3000F
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	Fakra or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	48.5*36.5

产品型号 Model Number	WL-GPSBDE4839-3000A
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	48*39

产品型号 Model Number	WL-GPSBDI1212
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Conector Type	N/A
产品尺寸 Dimensions (mm)	12*12*2/4

产品型号 Model Number	WL-GPSBDI1818
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impeidence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	N/A
产品尺寸 Dimensions (mm)	18*18*2/4

产品型号 Model Number	WL-GPSBDI1212-100
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/PEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	12*12*2/4



产品型号 Model Number	WL-GPSBDI1818-100
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/PEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	18*18*2/4

产品型号 Model Number	WL-GPS2535-100
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/PEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	35*35/25*25*4

产品型号 Model Number	WL-GPSBDI2525-100
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/PEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	25*25*2/4

产品型号 Model Number	WL-GPSBDI6204-100
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/PEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	6*20*4



产品型号 Model Number	WL-GPSBDP2525-100
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/PEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	25*25*2/4



产品型号 Model Number	WL-GPSBDP1212-100
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42/1561
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/PEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	12*12*2/4

产品型号 Model Number	WL-GPSBDP1818-100
频率 Frequency Range (MHz)	1574.42/1561
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/PEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	18*18*2/4

产品型号 Model Number	WL-GPSIF2515-100
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/PEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	25*15/FPC

产品型号 Model Number	WL-GPSIF3816-100
频率 Frequency Range (MHz)	1575.42
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/PEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	38*16/FPC